

Neotop[®]

Résistance chimique

Orig 13-01-2004
Rev 25-09-2006

Description

Gants noirs non supportés, suédés en neoprene et latex naturel.
Finition du bord : droit

Matériau du gant

- Polychloroprène (enduction extérieur)
- Latex naturel (couches intérieures)
- Suédé pur coton

Allergènes Possibles

- Protéines de caoutchouc naturel
- Zinc diethyldithiocarbamate
- Diphenylthiourea
- Diphenylguanidine

Seul un nombre réduit d'utilisateurs peut être sensible à un ou plusieurs de ces composants et peut avoir des réactions irritantes et/ou allergiques.

Propriétés

- Propriétés physiques moyennes
- Résistance chimique moyenne
- Très bonne dextérité
- Suédé coton pour absorber la transpiration.

EN Données des tests

Résistance à l'abrasion : Niveau de performance EN 3 (2000 - 8000 cycles)

Résistance à la coupe par tranchage:

Niveau de performance EN 1 (index 1.65)

Résistance à la déchirure : Niveau de performance EN 2 (moyenne 60 N)

Résistance à la perforation : Niveau de performance EN 1 (moyenne 25 N)

Gant étanche : Niveau qualité acceptable 0.65 ou niveau de performance EN 3

Perméation chimique : sur demande.

Conformité Européenne

Les gants sont conformes aux stipulations de la Directive 89/686/EEC et aux Normes européennes EN 420:2003, EN 388:2003, EN 374:2003 et sont classés en Catégorie III "Risques Irréversibles" (= Protection contre les risques mortels).

Attestation d'examen CE de Type délivrée par, et contrôle de qualité du produit final par
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Applications-Limitations d'usage

Protection de la main. Pour des informations plus détaillées, veuillez contacter Ansell Healthcare.

Ne pas utiliser contre des flammes ou des températures de < 0°C ou de > 100 °C.

Pauvre contre les hydrocarbures aromatiques, les solvants chlorinés et plusieurs cétones.

Entreposage

Entreposez les gants à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Gardez-les à l'abri de toute exposition à l'ozone ou de toute source d'allumage.

Type	Finition	Référence	Couleur	Taille (EN)	Longueur	Epaisseur
Suédé	Losanges	29-500	Noir	7 , 8 , 9 , 10 , 11	300 mm	0.75 mm

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

Ansell S.A.

2, Boulevard du Moulin à Vent B.P. 78395 95805 Cergy-Pontoise Cedex France
Tel +33 1 34 24 52 52 Fax +33 1 30 73 93 46
<http://www.anselleurope.com> E-mail info@eu.ansell.com



ISO 9001 Certificate
Number FM 40130