



Certified Quality
Management System

GOSSELIN™
A Corning Brand

FICHE TECHNIQUE

DESIGNATION : Seau 5,7L PP ba H195 Ø210
+ cape rentrante coiffante ba

Caractéristiques techniques

- **Matière et couleur du Seau**
Polypropylène blanc
- **Température d'utilisation du corps secondaire**
-20°C/+120°C
- **Assemblage**
Non Monté
- **Hauteur (mm)**
195.00
- **Diamètre d'ouverture (mm)**
210.00
- **Capacité nominale**
5.7 l
- **Couleur du corps secondaire**
Blanc
- **Matière du corps secondaire**
PP
- **Matière du corps tertiaire**
Anse en PP
- **Résistance physique**
Souple à rigide, bonne résistance mécanique, haute résistance chimique
- **Température d'utilisation du corps principal**
-20°C/+120°C
- **Sérigraphie**
Produit sans sérigraphie pg
- **Autoclavage du corps principal**
Oui

Conditionnement

- **Conditions de stockage (°C)**
température ambiante (15 à 30°C)
- **Quantité par carton (pièces)**
45

Références normatives

- **Absence de métaux lourds:**
Matière conforme à la directive CE/94/62
- **Norme NF en 13972 février 2003**
Conteneur en plastique rigide Définition des capacité nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale

■ **Alimentarité**

Matière conforme au règlement n° 1935/2004

■ **Basé sur la norme ISO 11 137**

N/A

■ **Marquage CE**

CE, IVD

■ **Directive 98/79/CE**

Usage in vitro uniquement Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

■ **Péréemption**

N/A

■ **Qualité sanitaire**

Propre

Précaution d'utilisation

■ **Usage unique**

■ **Conservation en température négative**

fragilise le produit, manipuler avec précaution sans choc

Domaines d'application

■ **Industries**

■ **Laiterie**

Disponibilité produit

■ **Europe Moyen orient Afrique**

■ **Asie Pacifique**

■ **Amérique Latine**