

# Bouchons à tige 3M™ Torque™



32dB  
SNR

Les bouchons d'oreille Torque sont aussi performants qu'ils ont l'air rigide, pour tous les environnements bruyants. Leur couleur métallique leur donne un aspect solide, mais ils sont en mousse ultra-douce qui procure un confort tout au long de la journée. Les anneaux en forme de spirale sont moulés dans la mousse non seulement pour le look, mais aussi pour faciliter l'ajustement du bouchon que l'on tourne en poussant dans le conduit auditif afin d'obtenir une obturation optimale.



Disponible avec cordelette



|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Disponible avec cordelette   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Étanche                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Compatible avec d'autres EPI | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Réutilisable                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Métal détectable             | <input type="checkbox"/>            |
| Recyclable                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mousse à expansion lente     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sans roulement au préalable  | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Produit**  
Non cordé  
Cordé

**Code produits**  
PN-01-008  
PN-01-009

## 3M TORQUE



| Fréquence (Hz)           | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atténuation moyenne (dB) | 30.9 | 31.9 | 30.2 | 30.7 | 34.1 | 37.1 | 44.4 | 43.7 |
| Écart type (dB)          | 3.0  | 5.2  | 6.5  | 5.5  | 7.0  | 4.1  | 5.1  | 5.6  |
| Protection supposée (dB) | 27.9 | 26.7 | 23.7 | 25.2 | 27.1 | 33.0 | 39.3 | 38.1 |

**SNR=32dB H=33dB, M=28dB, L=26dB**



3M France  
Département Solutions pour la Protection Individuelle  
Bd de l'Oise  
95006 CERGY-PONTOISE Cedex