

Verrerie Usage Intensif

PYREX®

Des avantages à prendre en compte !

Épaisseur des parois

Une masse de verre supérieure à celle des produits standards augmente la résistance aux chocs mécaniques.

L'uniformité des parois assure une meilleure résistance aux chocs thermiques.

Ces deux paramètres accroissent très nettement la durée de vie des articles.

Parfaite stabilité

Les béchers et erlenmeyers Usage Intensif ont une base parfaitement plane pour une agitation magnétique optimale.

la stabilité des éprouvettes est renforcée par un pied hexagonal lourd, non glissant.

Travail facilité sous hotte à flux laminaire

Une gamme d'éprouvettes forme basse a été conçue pour une utilisation sous hotte à flux laminaire (hauteur réduite de 40% minimum).



Bords évasés renforcés

Les bords étant la partie la plus exposée aux chocs, leur renforcement a permis d'augmenter fortement la durée de vie des produits (X3).



Marquage amélioré

Une double graduation sur les béchers et une large surface de marquage permettent une parfaite lecture des volumes et l'identification des produits.

Une graduation bleue sérigraphiée indélébile facilite la lecture sur les éprouvettes.



Faites l'essai ...

Verrerie Usage Intensif

PYREX®

La conception unique de la Verrerie usage Intensif PYREX allie la **sécurité** à la **longévité** grâce à sa résistance mécanique exceptionnelle.

Le surcoût à l'achat est largement compensé par les économies liées à la réduction de la casse et à ses conséquences (pertes de réactifs, de temps, dommages corporels...).

Béchers gradués forme basse

Référence Fisher Scientific	Capacité (ml)	Ø extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Emballage standard	Prix HT€	Prix remisé HT€
1904P	150	57	89	12	~~57,60~~	43,20
1904R	250	68	90	12	~~58,50~~	50,90
1904S	400	77	110	12	~~77,80~~	60,68
1904T	600	90	124	6	~~44,90~~	35,02
1904W	1000	108	156	6	~~92,70~~	53,77
1904X	2000	131	177	4	~~108,00~~	66,96
1904Y	4000	160	250	1	~~118,00~~	80,25

Erlenmeyers gradués col étroit

Référence Fisher Scientific	Capacité (ml)	Ø ext. corps (mm)	Ø ext. col (mm)	Ø int. col (mm)	Hauteur (mm)	Emballage standard	Prix HT€	Prix remisé HT€
190ME	10	31	17	12	50	12	~~160,00~~	76,59
542MR	25	41	21	14	65	12	~~111,00~~	76,59
542EC	50	51	22	15	78	12	~~99,80~~	78,12
542EA	125	67	28	24	114	12	~~93,70~~	66,53
1909K	250	82	32	28	132	12	~~91,70~~	74,28
542DA	500	101	37	32	176	6	~~47,50~~	38,00
542D9	1000	129	47	40	216	6	~~76,90~~	60,75
542BL	2000	160	50	43	268	1	~~23,40~~	21,06
542BM	4000	206	57	43	356	1	~~114,00~~	58,14
542BN	6000	235	67	43	410	1	~~154,00~~	120,12

Erlenmeyers gradués col large

Code	Capacité (ml)	Ø ext. corps (mm)	Ø ext. col (mm)	Ø int. col (mm)	Hauteur (mm)	Emballage standard	Prix HT€	Prix remisé HT€
1909S	125	66	32	28	108	12	~~65,10~~	58,59
1909T	250	81	39	36	134	12	~~68,10~~	61,29
1909W	500	97	47	42	170	6	~~48,00~~	44,01
1909X	1000	122	52	49	219	6	~~76,90~~	57,68
1909Y	2000	156	68	62	279	1	~~93,60~~	23,86

Eprouvettes à bec forme basse graduations bleues

Code	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance (± ml)	Hauteur (mm)	Emballage standard	Prix HT€	Prix remisé HT€
1907A	10	1,0	0,3	75	2	~~41,50~~	33,20
1907B	25	1,0	0,5	107	2	~~44,10~~	35,28
1907C	50	2,0	1,0	140	2	~~48,50~~	38,80
1907D	100	2,0	1,0	150	2	~~55,10~~	44,08
1907E	250	10,0	2,0	212	2	~~84,60~~	67,68
1907F	500	10,0	5,0	236	2	~~118,00~~	94,40
1907H	1000	20,0	10,0	293	2	~~170,00~~	136,00

Eprouvettes à bec forme haute graduations bleues

Code	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance (± ml)	Hauteur (mm)	Emballage standard	Prix HT€	Prix remisé HT€
1907K	50	1,0	1,0	200	2	~~52,8~~	42,24
1907L	100	1,0	1,0	260	2	~~59,8~~	47,84
1907M	250	2,0	2,0	335	2	~~92,1~~	73,68
1907N	500	5,0	5,0	390	2	~~127~~	101,6
1907P	1000	10,0	10,0	470	2	~~185~~	148,00
1907R	2000	20,0	20,0	570	1	~~439~~	111,20