



Certified Quality
Management System

GOSSELIN™
A Corning Brand

FICHE TECHNIQUE

DESIGNATION : Flacon carré 150ml PEHD na H95 Ø37
& bouchon rg & obturateur na

Caractéristiques techniques

- Type de fermeture
double fermeture
- Température d'utilisation du corps secondaire
-80 °C/+120 °C
- Assemblage
Monté
- Hauteur (mm)
95.00
- Longueur (mm)
50.00
- Largeur (mm)
50.00
- Diamètre d'ouverture (mm)
37.00
- Capacité nominale
150ml
- Matière et couleur du flacon
PE soufflage haute densité naturel
- Graduation dans la masse
N/A
- Couleur du corps secondaire
rouge
- Matière du corps secondaire
PEHD
- Matière du corps tertiaire
PEBD
- Résistance physique
Souple, haute résistance mécanique
- Température d'utilisation du corps principal
-80 °C/+120 °C
- Taille étiquette
N/A
- Autoclavage du corps principal
N/A

Conditionnement

- Conditions de stockage (°C)
température ambiante (15 à 30 °C)
- Quantité par carton (pièces)
300

- **Nombre de sursac**
1 sursac
- **Rangement**
rangé 300 flacons

Références normatives

- **ISO 11137**
N/A
- **Non hémolytique**
N/A
- **Non pyrogène**
N/A
- **Non cytotoxique**
N/A
- **Absence de métaux lourds:**
Matière conforme à la directive CE/94/62
- **Norme NF en 13972 février 2003**
Conteneur en plastique rigide Définition des capacité nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
- **Alimentarité**
Matière conforme au règlement n° 1935/2004
- **Basé sur la norme ISO 11 137**
N/A
- **Marquage CE**
N/A
- **Directive 98/79/CE**
N/A
- **Péréemption**
N/A
- **Qualité sanitaire**
Néant

Précaution d'utilisation

- **Usage unique**
- **Conservation en température négative**
N/A

Domaines d'application

- **Industries**
- **Médical**
- **Microbiologie**

Disponibilité produit

- **Europe Moyen orient Afrique**

■ Asie Pacifique

■ Amérique Latine